

Aspiratoare uscat-umede NT 27/1 Professional



La aparatul NT 27/1 este vorba despre un aspirator umed / uscat cu putere mare, pentru utilizarea profesionala. Este extrem de compact si are ca si dotari de serie un numar mare de accesorii utile atasate.

Dotare:

- Furtun de aspiratie 2.5 m
- Teava de aspiratie metal 2 x 0,5m
- Duza pentru podea umeda si uscata 300 mm
- Duza pentru rosturi
- Filtru tip cartus
- Bara de protectie
- Turbine de aspirare care nu necesita intretinere 1 Pieces

Cod de comanda: 1.428-514.0



Date tehnice

Cantitate de aer (l/s)	67
Vacuum (mbar/kPa)	200/20
Continut recipient (l)	27
W	Max. 1380
Diametru nominal standard (mm)	35
Lungime cablu (m)	7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	72
Material recipient	-
Frecventa (Hz)	50-60
Tensiune (V)	220-240
Greutate (kg)	7,5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	420x420x525

Detalii

Descriere

Recipient din material sintetic rezistent la socuri:

- greutate redusa pentru un transport manual usor
- tenace si robust
- cu durata lunga de viata si reciclabil

5 role de ghidaj cu miscare usoara si rezistente

- aparatul este foarte flexibil si poate fi impins sau tras cu un nivel de forta scazut. Sustinere dura si pe teren denivelat.

Mod de constructie usoara si compacta

- pentru utilizare si purtare care nu oboseste si protejeaza spatele

Depozitare integrata a cablului si a accesoriilor:

- accesoriile si cablul sunt protejate tot timpul impotriva murdariei precum si impotriva stricaciunilor eventuale cauzate de rasturnare a aparatului etc. ceea ce inseamna ca scuteste timp si costuri.

Filtru tip cartus integrat:

- lavabil, suprafata mare a filtrului in spatiu mic pentru intervale de lucru lungi.
- protectie sigura a turbinei prin sistemul flotor, fiind astfel o solutie eficienta si economica. Disponibil si cu cazan din metal - NT 27/1 ME (1.428-101)

Dotari si utilizari

Maner ergonomic

Manerul ergonomic cu admisie a tevii de rafulare garanteaza un transport simplu si comod a aparatului si a accesoriilor

Inchidere mecanica plutitoare

Inchidere mecanica plutitoare intrerupe aportul de aer in cazul atingerii nivelului maxim de umplere permis

Bara de protectie robusta

O bara de protectie circulara protejeaza atat aparatul cat si peretii, masinile si mobila impotriva avariilor

Eclisa de inchis stabila din metal

Inchiderile din metal extrem de robuste inchid acum si mai cu indrederere

Accesorii optionale

Tevi de aspirare inox

Cod de comanda 6.902-154.0

