

AP 200/50 HIDROFOR



Regulator de presiune



Ejector extern



Putere nominala:
Alimentare:
Dotare standard:

1, 5 kW
230 V / 50 Hz
Vas 50 l
Ejector P30 (4")
Regulator de presiune
Presostat
Manometru
Ejector P20 (4")

Optional:

Ejector	Adâncime de aspirație (m)	Debit Q (m ³ /h - l/min)									
		0.18	0.36	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	3	3.6
		3	6	10	15	20	25	30	35	50	60
		Înălțime de refulare H (m)									
P20	15								46	35	30
	20							48	43	32	27
	25						50	44	40	28	23
P30	35							28	20		
	40				46	30					
	50			49	40						

Temperatura maximă a apei:	50°C
Presiune maximă pompă:	8 bar
Motor cu inducție:	2 poli, 230V/50Hz
Diametru de aspirație:	1 1/4"
Diametru de refulare:	1"
Corp pompă:	fontă
Suport motor:	fontă
Rotor pompă:	Noryl®
Etanșare mecanică:	ceramică – grafit
Arbore motor:	otel inox AISI 303
Clasă de izolație:	F
Clasă de protecție:	IP44
Protecție termică:	Da

