

D25013K - Ciocan combinat cu mandrina SDS-Plus de 22 mm

Caracteristici	Beneficii utilizator
Mecanism de percutie optimizat (RPM/BPM mare)	Se obtin performante excelente in cazul gaurilor cu diametru mic
Mod fara percutie	Mandrina cu 3 falci pentru gaurirea in lemn si metal
Mod de daltuire	Se poate daltui usor cu posibilitatea ajustarii daltei in 41 de pozitii
Reglarea electronica a vitezei	Control pentru o gaurire precisa
Design foarte compact	Foarte usor de manevrat
Perie cu inel rotativ	Viteza si cuplu maxim in ambele sensuri de rotatie
Nivelul vibratiilor de 11m/s ²	Maximizeaza confortul si timpul de folosire
Ambreiaj de siguranta	Protectie efectiva atat pentru operator cat si pentru masina
Maner posterior imbracat in cauciuc moale	Confort
Cablu de alimentare de 4m	Usor de folosit

Avantaje

- Ideal pentru realizarea de gauri cu diametru cuprins intre 4 si 22 mm in beton si zidarie
- Functia stop impact pentru gauri in lemn, otel, plastic si aplicatii de insurubare
- Functia stop rotatie pentru daltuiri usoare in beton si zidarie
- Comutator cu turatie variabila si putere maxima in ambele sensuri de rotatie pentru un control total
- Design foarte compact si greutate redusa
- Dezvolta aceeaasi putere in ambele directii de rotatie
- Nivel redus de vibratii
- Ambreiajul mecanic reduce imediat socul produs la oprirea brusca atunci cand burghiul se blocheaza
- Manerul ergonomic acoperit cu cauciuc este conceput pentru un confort sporit in utilizare
- Cablu de alimentare cu o lungime de 4 m



Dotare standard

- Maner lateral multi-pozitional
- Limitator de adancime
- Valiza profesionala pentru depozitare si transport

D25013K - INFORMATII COMPETITIVE

		DEWALT
		D25013K
Putere nominala	Wati	650
Putere debitata	Wati	300
Turatie in gol	rpm	0-1550
Cadenta (lovituri/minut)	ipm	0-4550
Energie de impact (EPTA 05/2009)	J	1.8
Sistem de prindere		SDS-Plus
Diametru maxim de gaurire [lemn]	mm	30
Diametru maxim de gaurire [Metal]	mm	13
Capacitate maxima de gaurire [beton]	mm	22
Capacitate maxima de gaurire [carota]	mm	50
Greutate	kg	2.3
Lungime	mm	325
Inaltime	mm	210
Vibratie mana/brat	m/s2	11.0

		DEWALT
		D25013K
Aproximativ K 1 (Vibratii)	m/s.	1.7
Vibratie mana/brat - spit	m/s ²	9.5
Aproximativ K 2 (Vibratii)	m/s ²	1.7
Vibratie mana/brat - Metal	m/s ²	3.0
Aproximativ K 3 (Vibratii)	m/s ²	1.5
Intensitate sonora	dB(A)	89
Aproximativ K 1(Sunet)	dB(A)	3.0
Intensitate acustica	dB(A)	100
Aproximativ K 2 (Sunet)	dB(A)	3.3