

## D28134 - Polizor unghiular mic 125 mm, de 1100 W

| Caracteristici  | Beneficii utilizator  |
|---|---|
| Sistem pentru evacuarea prafului                              | Pentru un flux de aer mai curat care sa sporeasca durabilitatea |
| Design compact  | Pentru mai mult confort   |
| Carcasa cu profil ingust                                      | Pentru un acces mai usor  |
| Aparatoare cu reglare rapida                                  | Pentru o utilizare usoara                                       |
| Bobina statorului complet acoperita cu plumb                  | Pentru durabilitatea motorului                                  |
| Perii cu decuplare automata                                   | Pentru rezistenta   |
| Motor protejat de particulele abrazive                        | Rezistenta  |
| Flansa anti-blocare   | Previne flansele sa se gripeze si sa prinda discul              |
| Perie cu brat dintr-o bucata                                  | Previne decuplarea  |
| Sistemul de blocare al axului de transmisie situat in lateral | Pentru o mai mare protectie si durabilitate                     |

### **Avantaje**

- Sistemul de evacuare al prafului indeparteaza majoritatea resturilor si protejeaza motorul impotriva particulelor abrazive
- Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie superioara
- Cutia de transmisie cu profil redus permite accesul in zonele inguste
- Noul design al aparatorii permite fixarea, reglarea si indepartarea acesteia fara cheie pentru o flexibilitate sporita
- Bobina statorului este complet acoperita cu plumb pentru a spori durabilitatea motorului
- Periile cu decuplare automata protejeaza bobina de deteriorare atunci cand acestea se uzeaza rezultand o durabilitate mai mare a motorului
- Motor protejat de particulele abrazive pentru o durabilitate sporita
- Flansa anti-blocare previne blocarea si prinderea discului intre ele
- Bratul periei dintr-o bucata previne decuplarea in conditii extreme



- Pozitionarea laterala a sistemului de blocare al axului de transmisie ofera o protectie suplimentara atunci cand este folosit in zonele restranse

### **Dotare standard**

- Aparatoare cu reglare rapida
- Maner lateral multi-pozitional
- Flansa interioara si exterioara de prindere a discului
- Cheie fixa

## D28134 - INFORMATII COMPETITIVE

|                               |                  | DEWALT |
|-------------------------------|------------------|--------|
|                               |                  | D28134 |
| Putere nominala               | Wati             | 1100   |
| Turatie in gol                | rpm              | 10000  |
| Diametrul maxim al discului   | mm               | 125    |
| Sistem de prindere            |                  | M14    |
| Greutate                      | kg               | 2.2    |
| Lungime                       | mm               | 285    |
| Inaltime                      | mm               | 80     |
| Vibratie mana/brat - polizare | m/s <sup>2</sup> | 8.7    |
| Vibratie mana/brat - Slefuire | m/s <sup>2</sup> | 1.5    |
| Aproximativ K 1 (Vibratii)    | m/s <sup>2</sup> | 3.5    |
| Intensitate sonora            | dB(A)            | 89     |
| Aproximativ K 1(Sunet)        | dB(A)            | 3      |
| Intensitate acustica          | dB(A)            | 100    |
| Aproximativ K 2 (Sunet)       | dB(A)            | 3      |