

DW331K - Ferastrau pendular ultra profesional cu maner superior, de 701 W

Caracteristici	Beneficii utilizator
Sistemul brevetat de schimbare a lamei	Pentru schimbarea rapida a lamei fara ajutorul unor chei
Motorul puternic de 701 W cu viteza reglabila	Asigura puterea constanta si viteza necesara taierii oricarui material
Constructie robusta - transmisie metalica	Pentru o durabilitate mai mare
4 miscari pendulare ale lamei	Pentru performante crescute ale lamei in mai multe materiale si pentru o durata de viata mai mare
Mecanism unic de contra balans si maner cauciucat	Operatie reglabila foarte fin
Controlul electronic al vitezei mentine viteza lamei in sarcina	Pentru o finisare constanta in multe materiale
Pornirea lenta	Asigura precizie la inceputul taierii
Dispozitiv anti spintecare	Ajuta la obtinerea unor taieri fine
Suflanta a rumegusului si adaptor integrat	Pentru a munci in siguranta, curat si o mai buna vizibilitate a liniei de taiere
Pozitionarea joasa a ghidajului lamei si a rolei	Pentru a controla indoirea lamei la adancimea maxima in aplicatiile de taiere
Compatibil cu lama DT2074	Pentru taieri rapide

Avantaje

- Motorul puternic de 701 W cu viteza reglabila permite taieri rapide de pana la 3100 curse/minut
- Sistemul brevetat de schimbare rapida si usoara a lamei fara ajutorul unor chei, accepta si lame cu prindere in T
- Mecanismul brevetat antivibratie cu contragreutate si manerul acoperit cu cauciuc asigura o utilizare usoara
- Prin cele patru miscari de pendulare se controleaza modul de taiere, agresiv sau de finete
- Talpa reglabila cu protectie anti-zgariere se poate inclina pana la 45° in ambele directii
- Controlul electronic al vitezei mentine viteza lamei in sarcina pentru o finisare constanta in toate materialele
- Pornirea lenta asigura precizie la inceputul taierii



- Rola conica de ghidare a lamei controleaza si limiteaza abaterea lamei la adancimea maxima de taiere
- Suflanta de praf manevrabila pastreaza curata linia de taiere
- Designul cu componente modulare asigura un service rapid si usor
- Compatibil cu lama de taiere DEWALT - DT2074 pentru taierea canturilor

Dotare standard

- Protectie anti-zgariere
- Insertie anti-despicare
- Adaptor pentru extragerea prafului
- Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Aplicatii

- Reprezinta o solutie eficienta pentru taierea lemnului, a tablei metalice si a plasticului

DW331K - INFORMATII COMPETITIVE

		DEWALT	Atlas Copco	Bosch		Festo	Makita	
		DW331K	BSPE 100x1PSB	GST 100 BCE	GST2000	300 EQ	4340FCT	4340t
Putere nominala	Wati	701	600	650	580	720	720	600
Putere debitata	Wati	445		400				
Numar curse pe minut	cpm	0-3100	450-3100	500-3000	500-3100	1000-2900	800-2800	500-3000
Lungimea cursei	mm	26	26	26	26		26	26
Capacitatea de inclinare	°	45		45			45	
Capacitate Max. de taiere [Lemn]	mm	135	110	110	85	120	135	110
Capacitate Max. de taiere [Otel]	mm	12	10	10	10	10	10	10
Capacitate maxima de taiere [Metale neferoase]	mm	30	20	20	20	2.4	20	2.3
Greutate	kg	2.8	2.3	2.3			2.4	
Lungime	mm	250						
Inaltime	mm	210						
Vibratie mana/brat - Lemn	m/s ²	6.1						
Aproximativ K 1 (Vibratii)	m/s ²	2.0						

		DEWALT	Atlas Copco	Bosch		Festo	Makita	
		DW331K	BSPE 100x1PSB	GST 100 BCE	GST2000	300 EQ	4340FCT	4340t
Vibratie mana/ brat - Otel	m/s ²	4.9						
Aproximativ K 2 (Vibratii)	m/s ²	1.5						
Intensitate sonora	dB(A)	86.4						
Aproximativ K 1(Sunet)	dB(A)	2.8						
Intensitate acustica	dB(A)	97.4						
Aproximativ K 2 (Sunet)	dB(A)	2.8						