

DWD522KS - Masina de gaurit cu percutie si doua viteze de 950 W

Caracteristici	Beneficii utilizator
Motor mai puternic cu capacitate mare de gaurire	Ofera mai multa putere in aplicatiile ultra profesionale
Manseta de selectie	Permite alegerea modului in care se asigura un control maxim si performante optime
Transmisie cu doua viteze	Pentru viteza optima in aplicatiile de gaurire
Ambreiaj mecanic	Pentru un control si o protectie mai buna
Mandrina profesionala automata de 13mm	Inlocuirea usoara si prinderea foarte buna a bit-ului
Intrerupator cu viteza variabila	Viteza varibila pentru un control mai bun
Maner acoperit cu cauciuc	Creste confortul utilizatorului in aplicatiile de gaurire

Avantaje

- Noul motor puternic cu capacitate mare de gaurire ofera performante maxime in aplicatiile ultra profesionale
- Manseta inovativa de selectie a modului de lucru permite un control maxim si performante optime
- Transmisie cu doua viteze pentru o utilizare usoara
- Ambreiaj mecanic pentru sporirea controlului si a sigurantei
- Mandrina rapida, metalica de 13 mm pentru aplicatii ultra profesionale permite schimbarea rapida si usoara a burghiului
- Comutatorul cu turatie variabila permite utilizatorului sa gaureasca la inceputul aplicatiilor cu viteza redusa pentru mai multa precizie si acuratete
- Partea posterioara a manerului acoperita cu cauciuc, sporeste confortul utilizatorului in aplicatiile de gaurire si gaurire cu percutie



Dotare standard

- Maner lateral multi-pozitional
- Limitator de adancime
- Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Aplicatii

- La aplicatii de gaurire cu impact
- La aplicatii de gaurire in metal
- La aplicatii de gaurire in lemn

DWD522KS - INFORMATII COMPETITIVE

		DEWALT	Metabo
		DWD522KS	SbE800/2SRL
Capacitatea mandrinei	mm	1.5-13	13
Putere nominala	Wati	950	800
Putere debitata	Wati	415	480
Cuplu maxim	Nm	40/20	16/7
Turatie in gol	rpm	0-1250 0-3500	0-1100/0-2600
Cadenta (lovituri/minut)	ipm	0-56000	
Diametru maxim de gaurire [lemn]	mm	40	30/20
Diametru maxim de gaurire [Otel]	mm	13	13/8
Capacitate maxima de gaurire [beton]	mm	20	16
Sistem de prindere		1/2" x 20 U.N.F	2.3
Greutate	kg	2.8	
Lungime	mm	370	
Inaltime	mm	210	
Vibratie mana/brat - Metal	m/s ²	5.5	
Vibratie mana/brat - Impact	m/s.	18	

		DEWALT	Metabo
		DWD522KS	SbE800/2SRL
Aproximativ K 1 (Vibratii)	m/s.	4.3	
Intensitate sonora	dB(A)	94	
Aproximativ K 1(Sunet)	dB(A)	3	
Intensitate acustica	dB(A)	105	
Aproximativ K 2 (Sunet)	dB(A)	3	