



Solutie de curatare a uleiului si grasimii Extra RM 31 ASF

Agent de curatare cu actiune profunda, deosebit de concentrat, pentru curatarea la presiune ridicata. Utilizabil la orice intervale de temperatura, indeparteaza deosebit de eficient cele mai dificile pete, precum ulei, grasime, gudron, funingine si rasina.



Caracteristici

- Solutie eficienta pentru aparatele de curatat cu inalta presiune
- Indeparteaza eficient uleiul, grasimea, gudronul, funinginea, fumul si rasina.
- Curatare activa in toate intervalele de temperatura.
- Miros placut si proaspat
- Fara fosfati
- Fara silicon
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Agricultura:	Domeniul de transport si aparate
Agricultura:	Curatarea grajdului
Dealeri de masini si Service Auto:	Spalarea masinii si a motorului
Dealeri de masini si Service Auto:	Curatarea pieselor
Constructii:	Domeniul de transport si aparate
Industrie:	Degresarea suprafetelor

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Pulverizatoare

Marime recipient	Cod de comandă
2.5 l	6.295-584.0
10 l	6.295-068.0
20 l	6.295-069.0
200 l	6.295-422.0
1000 l	6.295-072.0

Valoare pH



Utilizare:**Aparat de curatat cu presiune**

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Curatati obiectul.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete vopsite/lacuite.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.
- De la 140°C sa nu dozati sub 4%.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune	1+3	1.5-10 %	Puternic	180 m ²
1000 ml	Pulverizatoare		25 %	Moderat-puternic	180 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro