

Solutie pentru protejarea masinii RM 110 ASF



Previne depunerile de calcar in aparatele de curatat sub inalta presiune, cu apa fierbinte. Noua formula ofera protectie imbunatatita impotriva formarii de calcar in serpentinele de incalzire (pana la 150°C), precum si protectie integrata impotriva coroziunii pentru toate componentele masinii HDS care intra in contact cu apa.



NTA-free



Caracteristici

- Protectie cuprinzatoare si intretinere pentru aparatele de curatat cu inalta presiune si apa calda
- Protejeaza in mod eficient caloriferul impotriva calcifierii
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Fara fosfati
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Intretinerea aparatelor:

Intretinerea aparatelor, protectie impotriva calcifierii

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune, cu apa calda

Marime recipient

Cod de comandă

10 l

6.295-303.0

20 l

6.295-488.0

200 l

6.295-305.0

Valoare pH



Utilizare:**Aparat de curatat cu presiune, cu apa calda**

- Dozarea este facuta conform duritatii apei (de catre tehnicianul de la service)
- Produsul trebuie pus in rezervorul pentru calcifiere

Instructiuni de utilizare:

- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune, cu apa calda		6 ml/°dH m ³		8300 l

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro