



Solvent pentru indepartarea urmelor de rasini sau de funingine RM 33 ASF

Detergent lichid foarte puternic, pentru indepartarea petelor dificile precum cele de ulei, grasime, gudron, funingine, rasina si a petelor de zahar ars. Fara NTA.



Caracteristici

- Solutie eficienta pentru aparatele de curatat cu inalta presiune
- Indeparteaza eficient uleiul, grasimea, gudronul, funinginea, fumul si rasina.
- Se recomanda in special pentru pete specifice precum fum, rasina, zahar ars, pete de grasime etc.
- Actionare rapida
- Potrivit pentru curatarea suprafetelor din otel inoxidabil sau din ceramica
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA
- Fara fosfati

Domenii de aplicare:

- Agricultura:** Afumatoare, gratare
- Industria alimentara:** Afumatoare, gratare
- Hoteluri, Gastronomie, Catering:** Afumatoare, gratare
- Retail:** Afumatoare, gratare

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Pulverizatoare

Marime recipient

20 l
200 l

Cod de comandă

6.295-560.0
6.295-561.0

Valoare pH



Utilizare:**Aparat de curatat cu presiune**

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- 1-80°C temperatura de prelucrare
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Aparatele cu apa fierbinte trebuie clatite cu apa rece cel putin 2 minute.
- Este recomandat sa se lucreze alternativ cu un alt detergent sau o alta solutie dezinfectanta pentru a preveni formarea de bacterii rezistente.
- Curatati masinile de curatat dupa utilizare.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune	1+3	4-8 %	Puternic	67 m ²
1000 ml	Pulverizatoare		10 %	Moderat-puternic	110 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro