



## Solutie de curatare pentru gresie ceramica fina RM 753 ASF

Solutie de curatare speciala pentru toate tipurile de gresie ceramica fina. Dizolva foarte bine petele de ulei, grasime si minerale. Nu afecteaza proprietatile anti-alunecare ale gresiei. Nu contine tenside si se separa usor.



NTA-free



### Caracteristici

- Curatitor de baza puternic pentru gresie foarte murdara
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Capacitate mare de inmuiere
- Formula saraca in spuma
- Extrem de productiv
- Miros placut si proaspat
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA
- Fara tenside si fara enzime

### Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service  
**Auto:** Cură□area podelelor  
**Servicii de curatenie:** Cură□area podelelor  
**Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale:** Cură□area podelelor  
**Hoteluri, Gastronomie, Catering:** Cură□area podelelor  
**Servicii publice:** Cură□area podelelor  
**Retail:** Cură□area podelelor

### Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- Manual


#### Marime recipient

2.5 l  
10 l

#### Cod de comandă

6.295-587.0  
6.295-082.0

### Valoare pH



**Utilizare:****Masini de frecat-aspirat-curatare de baza**

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 5-10 min, in functie de gradul de murdarire.
- Apa murdara trebuie aspirata de pe suprafata, dupa terminarea curatarii
- Clatiti cu apa din abundenta si lasati la inmuiat pana cand toata murdaria si reziduurile de detergent au fost indepartate.

**Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere**

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- La masinile DOSE trebuie doar pornita dozarea la masina
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

**Manual**

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Suprafata trebuie curatata manual

**Instructiuni de utilizare:**

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete precum lemn, linoleum sau parchet nela-cuit.
- Nu trebuie utilizat pe suprafetele sensibile Alcalin.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

**Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:**

- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

**Dozare si randament:**

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere		0.25-5 %	Usor-moderat	820 m <sup>2</sup>
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-curatare de baza		5-20 %	Puternic	370 m <sup>2</sup>

**Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:**

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 Bucureşti

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4  
Fax: +40 (0) 372 870 193  
E-Mail: office@kaercher.ro