



Detergent pentru podea, cu extrem de putina spuma RM 755 ES

Curator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.



NTA-free



Caracteristici

- Curator de baza si pentru intretinere puternic pentru toate podelele dure si elastice care stralucesc
- Dizolva petele grosiere de ulei, grasime si minerale
- Luciu propriu
- Se usuca fara urme
- Face putina spuma.
- Miros placut si proaspat
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA
- Fara fosfati

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service Auto:	Cură □ area podelelor
Servicii de curatenie:	Cură □ area podelelor
Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale:	Cură □ area podelelor
Hoteluri, Gastronomie, Catering:	Cură □ area podelelor
Servicii publice:	Cură □ area podelelor
Retail:	Cură □ area podelelor

Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- Manual

Marime recipient	Cod de comandă
2.5 l	6.295-846.0
10 l	6.295-174.0
20 l	6.295-409.0
200 l	6.295-176.0
1000 l	6.295-177.0

Valoare pH



Utilizare:**Masini de frecat-aspirat-curatare de baza**

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 5-10 min, in functie de gradul de murdarire.
- Aspirati apa murdara de pe suprafata
- Clatiti cu apa din abundenta si lasati la inmuiat pana cand toata murdaria si reziduurile de detergent au fost indepartate.

Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere

- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- La masinile DOSE trebuie doar pornita dozarea la masina
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

Manual

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Suprafata trebuie curatata manual

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete precum lemn, linoleum sau parchet nela-cuit.
- Nu trebuie utilizat pe suprafetele sensibile Alcalin.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Curatare de intretinere		0.5-1 %	Usoara	6000 m ²
1000 ml	Curatare de intretinere		1-5 %	Moderat	2440 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro