

## AGT 16503 HSBE GENERATOR DE CURENTRIFAZAT



### ALTERNATOR

Tip:	Sincron, trifazat, cu perii
Putere maximă:	16 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
Factor de putere:	0,8 (3~) / 1 (1~)

### MOTOR

Tip:	Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV
Model:	GX 690 Euro2, New V-Twin
Diametru x cursă piston:	78 x 72 mm
Capacitate cilindrică:	688 cm <sup>3</sup>
Raport de compresie:	9,3:1
Putere maximă:	25,6 HP
Sistem de aprindere:	Digital, cu avans variabil
Cameră de combustie:	Semisferică
Carburator:	Dublu, electrovalvă
Filtru de aer:	Dual
Combustibil:	Benzină fără plumb
Pornire:	Electrică

### HONDA

### GRUP GENERATOR

Tensiune:	400 V (3~) / 230 V (1~) / 50 Hz
Putere maximă:	15.5 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
Turație:	3.000 rpm
Consum:	4 l/h la o incarcare de 75%
Clasă de protecție:	IP 23
Dimensiuni de gabarit:	880x575x705 mm(L x l x h)
Capacitate rezervor:	16,0 l
Masă:	126 kg

**Dotări standard:**



- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză monofazată tip CEE 32 A
- O priză trifazată tip CEE 32 A
- Protecție termică
- Protecție lipsă ulei
- Contor ore funcționare
- Indicator nivel combustibil
- Intrerupator magnetotermic tetrapolar
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35Ah și încărcător

**Dotari opționale:**

- RCBO (protecție diferențială) 15,5KVA (3~) / 5 kVA (1~)
- Panou de automatizare
- Sistem de roți și manere
- Sistem de 4 manere pentru transport

