

WAGT 220 DC HSBE GENERATOR PENTRU SUDARE



ALTERNATOR

Tip:	Cu perii, pentru sudare în c.c.
Model:	EW 220 DC
Curent de sudare:	40 ... 220 A
Tensiune de sudare:	21,5 ... 28,8 V
Tensiune de amorsare:	73 V
Ciclu de lucru:	220A-35%/ 170A-60%
Putere maximă:	6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
Factor de putere:	0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR

Tip:	HONDA OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
Model:	GX 390
Capacitate cilindrică:	389 cm ³
Putere maximă:	13,0 HP
Combustibil:	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	6,1 l
Masă:	31,0 kg
Pornire:	electrică
Consum:	313 g/kWh



HONDA
ENGINES

GRUP GENERATOR

Curent maxim de sudare:	200 A, la 35% timp de utilizare
Diametru maxim electrod:	4,0 mm
Tensiune:	400 V (3~) / 230 V (1~)
Frecvență:	50 Hz
Putere maximă:	6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
Turație:	3.000 rpm
Dimensiuni de gabarit:	820x548x568 mm(L x l x h)
Masă:	99 kg
Dotări standard:	O priză monofazată schuko 16A O priză trifazată tip CEE 16A Borne pentru curentul de sudare Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare Protectie termica monofazata Protectie lipsă ulei Contor ore funtionare Starter electric Acumulator
Dotări opționale:	Sistem de roți si mâner; Cabluri sudura