

GENERATOARE DE CURENT



Seria SK



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Alternator produs si patentat de Senci



Filtru de aer patentat

Echipare standard:

- Alternator de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
- Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Portabil, compact, cadru rezistent
- Pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf
- Multimetru digital cu afisare: tensiune, frecventa, contor ore

DATE TEHNICE

MODEL	SK2500	SK2800	SK4500	SK5000E	SK5500E	SK10000E
Voltaj	230V					
Frecventa	50 Hz					
Putere max.	2,2 kW	2,8 kW	3,8 kW	4,8 kW	5,5 kW	8 kW
Putere in regim continuu	2 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,2 kW	5 kW	7,5 kW
Amperaj nominal	8,7 A	10,9 A	13,9 A	18,3 A	21,7 A	32,6 A
Factor de putere	1					
Regulator de tensiune	AVR					
Tip motor	Motor cu 1 cilindru, 4 timpi, OHV					
Putere motor	7 CP	7 CP	7,5 CP	14 CP	14 CP	16 CP
Capacitate cilindrica	208cc	208cc	223cc	420cc	420cc	459cc
Rotatii motor	3.600 rpm					
Demaraj	La sfoara			La sfoara / La cheie		
Roti si manere	Nu			Da		
Racire	Aer					
Carburant	Benzina					
Capacitate rezervor benzina	15 L			25 L		
Capacitate ulei motor	0,6 L			1,1 L		
Autonomie (100% putere)	11 ore	10 ore	8 ore	7,5 ore	7 ore	5 ore
Nivel acustic la 4m la 75% putere	95 db	96 db	97 db			
Greutate generator	41,3 kg	41,7 kg	46,5 kg	76,5 kg	80,3 kg	89,7 kg
Dimensiuni generator (mm)	589x438x450	589x438x450	589x438x450	683x515x545	683x515x545	683x515x545

Distribuitor local

Powered by:
SENCI