

AGT 3500i-ER GENERATOR INVERTER



Tensiune:	230 V
Frecventa:	50 Hz
Putere maxima:	3,5 kVA
Putere nominala:	3,2 kVA
Factor de putere:	1
Dimensiuni de gabarit:	590x456x511 mm(L x l x h)
Masa:	45 kg

MOTOR

Tip:	OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
Model:	R 210
Capacitate cilindrica:	212 cm ³
Combustibil:	Benzina fara plumb
Capcitate rezervor:	8,3 l
Pornire:	Electrică

RATO

Tip:	OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
Model:	R 210
Capacitate cilindrica:	212 cm ³
Combustibil:	Benzina fara plumb
Capcitate rezervor:	8,3 l
Pornire:	Electrică

DOTĂRI STANDARD

Două prize monofazate schuko 16 A

Priza USB 5V / 1A

Priza USB 5V / 2,1A

Priza 12V / 8,3A

Display digital cu afisarea tensiunii, frecventei, puterii si a numarului de ore de functionare

Protectie suprasarcină

Protectie lipsă ulei

Mod functionare ECO (permite economisirea de carburant cand nu functioneaza la capacitatea maxima)

Mod functionare paralel (permite conectarea a doua generatoare in paralel)

Conector împământare pe panou

Roti transport

Pornire de la distanta (cu telecomanda inclusa)

Soc automat

Buton de pornire, acumulator si incarcator.

Buton combinat ROBINET COMBUSTIBIL/ON/OFF/SOC

DOTĂRI OPTIONALE

Cablu conectare paralel

