

TRENCHER



BTA-600TRE



APLICABILITATE

În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.

Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 200, 400, 600 mm.

Lățime săpare 100 mm.

SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-600TRE

Lanț 27 dinți

DATE TEHNICE

| MODEL | BTA-600TRE |
|------------------------------------|---|
| Tip motor | În 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer |
| Putere motor | 15 CP |
| Combustibil | Benzină fără plumb |
| Capacitate rezervor de combustibil | 6 L |
| Capacitate ulei motor | 1,1 L |
| Productivitate săpare | 60 m/ora |
| Adâncime de săpare | 200, 400, 600 mm |
| Sistem de pornire | Electric |
| Lanț | 27 dinți din aliaj de carbură |
| Lungimea lanțului | 2.000 mm |
| Viteza lanțului | 550 m/min |
| Anvelope | 145/7,0-6 |
| Dimensiuni (LxIxH) | 2.100 x 720 x 1.100 mm |
| Greutate | 185 kg |

Distribuitor local