




## MOTOCOASĂ DE UMĂR HONDA UMK 425 E2 UEET

|   |   |
|---|---|
| <b>Caracteristici tehnice:</b>  | <b>Model: UMK 425 E2<br/>Tip: UEET</b>  |
| Transmisie  | <b>Tija metalica fixa<br/>Grup conic "Heavy Duty"</b>                                 |
| Ambreiaj  | <b>Centrifugal cu vibratii reduse</b>   |
| Maner   | <b>Tip coarne "Byke"</b>  |
| Cap de taiere cu fir <b>in dotare</b>                                 | <b>Da – "Tap &amp; Go"</b>  |
| Cutit metalic <b>in dotare</b>  | <b>Da – Cutit 3 dinti</b>   |
| Ham de spate <b>in dotare</b>   | <b>Profesional – Comfort pe 2 umeri</b>   |
| Dimensiuni (L x l x h)  | <b>186 x 67 x 51 cm</b>   |
| Greutate (fara combustibil)   | <b>6,28 kg.</b>   |
| <b>Caracteristici tehnice motor:</b>                                  |   |
| Motor pe benzina  | <b>Honda GX25T</b>  |
| Tip motor   | <b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>   |
| Putere motor kW/CP/RPM  | <b>0,72 / 0,98 / 7000</b>   |
| Pornire   | <b>Manuala la sfoara</b>  |
| Capacitate cilindrica   | <b>25 cm<sup>3</sup></b>  |
| Capacitate rezervor   | <b>0,58 litri</b>   |
| Capacitate baie de ulei   | <b>0,08 litri</b>   |
| <b>Accesorii optionale la cerere:</b>                                 |   |
| Foarfece de tuns gard viu – 550 mm<br>Cod comanda: 06260-VL6-000HE    | <b>Nu e posibil</b>   |
| Fierastrau crengi<br>Cod comanda: 06250-VL6-000HE                     | <b>Nu e posibil</b>   |
| Cap taiere cu fir "Tap & Go" plastic<br>Cod comanda: 72560-VL1-631ps  |  |
| Cap taiere cu fir "Tap & Go" metal<br>Cod comanda: 72560-VL1-632ps    |  |
| Vizor de protectie tip sita<br>Cod comanda: 60157-VF9-C00GXps         |  |
| Tub vaselina 125 ml pt grupul conic<br>Cod comanda: 06899-VF9-125HEps |  |

## HONDA - Fire nylon pentru motocoase de umar

- 1) **Fir rotund monofilament gama RL** – confera o eficienta mare la taiere.  
Fabricat din rasini durabile, folosind o formula cu trei polimeri, confera caracteristici superioare in ceea ce priveste rezistenta la uzura, rezistenta la rupere si flexibilitatea.
- 2) **Fir silentios rasucit monofilament gama SL** – reduce zgomotele de frecventa mare, are vibratii reduse fata de alte tipuri de fire, si confera consum mai mic de carburant.  
Este fabricat folosind o formula cu trei polimeri, confera caracteristici superioare in ceea ce priveste rezistenta la uzura, rezistenta la rupere si flexibilitatea.
- 3) **Fir octogonal extrarezistent monofilament gama WX** – are un profil unic, gandit sa maximizeze performantele de taiere. Gama WX are 10 laturi de taiere.  
Datorita unui numar mare de laturi de taiere, gama WX continua sa taie iarba si atunci cand profilul exterior s-a uzat deja.

|              |             |                |  |  |  |
|--------------|-------------|----------------|---|--|---|
| Diametru fir | Culoare fir | Lungime bobina | Fir rotund  | Fir silentios rasucit  | Fir octogonal extrarezistent  |
| 1,6 mm       | ALBASTRU    | 20 m           | 72511-VF9-020RLBL   | 72511-VF9-020SLBL  | 72511-VF9-020WXBL   |
|              |             | 60 m           | 72511-VF9-060RLBL   | 72511-VF9-060SLBL  | 72511-VF9-060WXBL   |
|              |             | 105 m          | -   | -  | 72511-VF9-105WXBL   |
| 2,0 mm       | VERDE       | 18 m           | 72511-VF9-018RLGR   | 72511-VF9-018SLGR  | 72511-VF9-018WXGR   |
|              |             | 65 m           | 72511-VF9-065RLGR   | 72511-VF9-065SLGR  | 72511-VF9-065WXGR   |
|              |             | 130 m          | -   | -  | 72511-VF9-130WXGR   |
| 2,4 mm       | PORTOCALIU  | 15 m           | 72511-VF9-015RLOR   | 72511-VF9-015SLOR  | 72511-VF9-015WXOR   |
|              |             | 45 m           | 72511-VF9-045RLOR   | 72511-VF9-045SLOR  | 72511-VF9-045WXOR   |
|              |             | 90 m           | 72511-VF9-090RLOR   | 72511-VF9-090SLOR  | 72511-VF9-090WXOR   |
|              |             | 180 m          | -   | -  | 72511-VF9-180WXOR   |
| 2,7 mm       | ROSU        | 12 m           | 72511-VF9-012RLRE   | 72511-VF9-012SLRE  | 72511-VF9-012WXRE   |
|              |             | 35 m           | 72511-VF9-035RLRE   | 72511-VF9-035SLRE  | 72511-VF9-035WXRE   |
|              |             | 70 m           | 72511-VF9-070RLRE   | 72511-VF9-070SLRE  | 72511-VF9-070WXRE   |
|              |             | 140 m          | -   | -  | 72511-VF9-140WXRE   |
| 3,0 mm       | GALBEN      | 10 m           | 72511-VF9-010RLYE   | 72511-VF9-010SLYE  | 72511-VF9-010WXYE   |
|              |             | 30 m           | 72511-VF9-030RLYE   | 72511-VF9-030SLYE  | 72511-VF9-030WXYE   |
|              |             | 60 m           | 72511-VF9-060RLYE   | 72511-VF9-060SLYE  | 72511-VF9-060WXYE   |
|              |             | 120 m          | -   | -  | 72511-VF9-120WXYE   |
| 3,3 mm       | ALB         | 8 m            | 72511-VF9-008RLWH   | 72511-VF9-008SLWH  | 72511-VF9-008WXWH   |
|              |             | 25 m           | 72511-VF9-025RLWH   | 72511-VF9-025SLWH  | 72511-VF9-025WXWH   |
|              |             | 50 m           | 72511-VF9-050RLWH   | 72511-VF9-050SLWH  | 72511-VF9-050WXWH   |
|              |             | 100 m          | -   | -  | 72511-VF9-100WXWH   |